

## 277 – BEŞYILDIZ PLASTİK

### Plastik İç Cephe Duvar Boyası



#### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

Her iki kat için hacmen %25 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. **“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”** Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7,3-9,7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



%25 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



0°C donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Katlar arası: 1-2 saat

*\*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.*

**dyo**

**Dewilux**

**CASATI**  
BOYA

**dyo**  
therm  
YALITIM SİSTEMLERİ

**dyo**  
KLİMATHERM  
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

**Yaşar**

## Üretilen Ambalajlar (KG)

1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		3,5*	10 **		20***

\* 3,5 kg(2,1 L) ile 12,5 – 17 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 10 kg(6 L) ile 36,5 – 48,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\*\* 20 kg(12 L) ile 73 – 97 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## TS EN 13300

Parlaklık	G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü	Ş1, İnce
Yaş ovma direnci	Sınıf 2
Örtme gücü	Sınıf 2 (6 m <sup>2</sup> /L sarfiyatta)

## VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS 18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

