

37R – SENKRON YANSIMA ETKİLİ

Dekoratif İç Cephe Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, reflekte etkili dekoratif iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Özel sedef reflekte pigmentlerden oluşan, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre renk ve parlaklığı değişen dekoratif, dayanıklı ve silinebilirdir. Kolay uygulanır ve mükemmel metraj yapar.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”**
- **Eski boyalı yüzelerde,** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

Boyama:

- Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat özellikte olması, Senkron Yansima Etkili Gold Boya'sının tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır.
- Dyo Senkron Yansima Etkili Gold, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.
- Kullanıma hazırdır, inceltilemez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilir.
- Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Yansima Etkili Gold ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN:

- Dyo Senkron Yansima Etkili Gold ile arzu edilen desene göre 1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m² alan boyanır.



Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz.



Kullanıma
hazır.



Karıştırınız.



Desen
ekipmanları



0°C
donmaktan
koruyunuz.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



Astar
uygulamasın
dan 24 saat
sonra ilk kat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

| 1/4 | 1/2 | 1/1 | GL | BD | BD |
|-----|-----|--------|-------|--------|--------|
| | | 0,75L* | 2,5** | 7,5*** | 15**** |

* 0,75 L ile 11 – 19 m² yüzey boyanır.

** 2,5 L ile 37,5 – 62,5 m² yüzey boyanır.

*** 7,5 L ile 112,5 – 187,5 m² yüzey boyanır.

**** 15 L ile 225 – 375 m² yüzey boyanır.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

